

PULAR

		GWH12AGB-K6DNA1A/I	
		GWH12AGB-K6DNA1A/O	
Model			
Moč hlajenja (min. - max.)	kW	3,20 (0,90 - 3,60)	
Moč gretja (min. - max.)	kW	3,40 (0,90 - 4,00)	
Učinkovitost hlajenje/gretje	W/W	6,1 / 4,0	
Energijski razred		A++ / A+	
Območje hlajenja	°C	-15~43	
Območje gretja	°C	-15~24	
Vhodna moč hlajenja (min. - max.)	W	991 (220 - 1300)	
Vhodna moč gretja (min. - max.)	W	916 (220 - 1500)	
Napajanje	V/Ph/Hz	220-240/1/50-60	
Napajalno ožičenje	mm ²	3 x 1,5	
Komunikacijsko ožičenje	mm ²	4 x 1,5	
Priporočena varovalka	A	13	
ZUNANJA ENOT NOTRANJA ENOTA	Pretok zraka	m ³ /h	590/520/480/400/350/320/280
	Raven zvočnega tlaka	dB (A)	41/37/35/33/30/26/24
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	779 x 260 x 185
	Teža	kg	8
	Priložen krmilnik (brezžični)		YAP1F7
	Opcijski krmilnik (žični)		XK76
	Max. raven zvočnega tlaka	dB (A)	51
	Dimenzija (Š x V x G)	mm	732 x 550 x 330
	Razdalja med nosilci	mm	455
	Teža	kg	25
CEVNA POVEZAVA	Hladivo / tovarniško polnjenje	kg	R32 / 0,55
	Premer cevi (tekočina/plin)	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)
	Max. dolžinska razdalja	m	15
	Predpolnjena dolžina cevne povezave	m	5
	Dodatno polnjenje s hladivom	g/m	16
	Max. višinska razlika	m	10